TRANCHEUR GL-350

Lame Ø 350 mm

Spécifications

Diamètre de lame:. 350 mm

Capacité de coupe

- ✓ Coupe carrée: 250 mm x 250 mm
- ✓ Coupe ronde: 250 mm
- ✓ Coupe rectangulaire: 250 mm x 300 mm

Épaisseur coupe: 0 mm - 15 mm
Parcours du chariot: 320 mm
Puissance totale: 430 W
Degré de protection IP: 43

Dimensions extérieures

- ✓ Largeur: 800 mm
- ✓ Profondeur: 580 mm
- ✓ Hauteur: 480 mm

Poids net: 42 kg

Niveau de bruit à 1 m: 65 dB(A)

Dimensions extérieures de la machine emballée
840 x 630 x 650 mm

Description Commerciale

Transmission par pignons

Trancheur professionnel avec anneau de protection, blocage du chariot et extracteur de lame.

- ✓ Trancheurs entièrement fabriqués en aluminium hautement poli et protégés de l'oxydation anodique.
- ✓ Affûteur de précision incorporé.
- ✓ Lame concave forgée en chrome dur.
- ✓ Transmission par engrenage.
- ✓ Réglage de coupe facile.
- ✓ Le chariot coulisse au moyen de roulements.
- ✓ Trancheur professionnel avec anneau de protection, blocage du chariot et extracteur de lame.
- ✓ Moteur ventilé de grande puissance.

Composants en contact avec les aliments entièrement démontables pour un nettoyage facile.

Modèles disponibles

-------	-

** Nous consulter pour des versions spéciales*

PRÉPARATION DYNAMIQUE

TRANCHEURS À TRANSMISSION PAR PIGNONS

AENOR ER Empresa Registrada ER-0437/1/95 IQNet CERTIFIED QUALITY SYSTEM UNE-EN ISO 9001
SAMMIC, S.L.
Basarte, 1 · 20720 AZKOITIA
www.sammic.com

CE

sammic

FRANCE
www.sammic.fr
P.A.E. les Joncaux
Bât. des Transitaires, bureau C
64700 - Hendaye
france@sammic.com
Tel.: **+33 5 59 20 99 70**

EXPORT
fr.sammic.com
Basarte 1
27720 Azkoitia, Spain
sales@sammic.com
Tel.: **+34 943 15 72 36**

Projet	Date
Réf.	Unités.
Approuvé	

fiche commerciale
mise à jour **20/01/2024**

Copyright 2024 © Sammic S.L.