



TRANCHEUR GSS-275

Lame Ø 275 mm.



SPÉCIFICATIONS

Diamètre de lame: 275 mm
Capacité de coupe: 160 mm x 245 mm
Épaisseur coupe: 0 mm - 15 mm
Parcours du chariot: 235 mm

Puissance totale: 180 W
Degré de protection IP: 30

Dimensions extérieures

- ✓ Largeur: 540 mm
- ✓ Profondeur: 440 mm
- ✓ Hauteur: 380 mm

Poids net: 16.5 kg

Dimensions extérieures de la machine emballée

570 x 445 x 400 mm
Poid brut: 18.5 kg

MODÈLES DISPONIBLES

5051026 Trancheur GSS-275 230/50/1

5051018 Trancheur GSS-275 220/60/1

5051022 Trancheur GSS-275 220/60/1 KSA

* Nous consulter pour des versions spéciales

DESCRIPTION COMMERCIALE

Transmission par courroie

- ✓ Base en fonte d'aluminium vernissé.
- ✓ Les parties en contact avec les aliments sont en aluminium anodisé.
- ✓ Affûteur en position fixe.
- ✓ Anneau protecteur de lame.
- ✓ Moteur ventilé.
- ✓ Lame de coupe universelle avec relief.
- ✓ Interrupteur double marche/arrêt lumineux 24V.
- ✓ Carte électronique de sécurité.

PRÉPARATION DYNAMIQUE
TRANCHEURS



FRANCE
www.sammic.fr
P.A.E. les Joncaux
Bât. des Transitaires, bureau C
64700 - Hendaye
france@sammic.com
Tel.: +33 5 59 20 99 70

EXPORT
fr.sammic.com
Basarte 1
27720 Azkoitia, Spain
sales@sammic.com
Tel.: +34 943 15 72 36



Projet	Date
Réf.	Unités.
Approuvé	

fiche commerciale
mise à jour 10/05/2024