



# TRANCHEUR GSM-275

Lame Ø 275 mm.



PRÉPARATION DYNAMIQUE  
TRANCHEURS



## SPÉCIFICATIONS

Diamètre de lame: 275 mm  
Capacité de coupe: 210 mm x 220 mm  
Épaisseur coupe: 0 mm - 16 mm  
Parcours du chariot: 240 mm

Puissance totale: 223 W  
Degré de protection IP: X1

### Dimensions extérieures

- ✓ Largeur: 620 mm
- ✓ Profondeur: 440 mm
- ✓ Hauteur: 390 mm

Poids net: 16.5 kg

### Dimensions extérieures de la machine emballée

540 x 470 x 440 mm  
Poid brut: 18 kg

## MODÈLES DISPONIBLES

5051036 Trancheur GSM-275 230/50/1

5051033 Trancheur GSM-275 220/60/1

5051074 Trancheur GSM-275 220/60/1 KSA

5051072 Trancheur GSM-275 230/50/1 UK

\* Nous consulter pour des versions spéciales

## DESCRIPTION COMMERCIALE

Transmission par courroie.

- ✓ Machine à trancher fabriquée en alliage spécial d'aluminium anodisé, hygiénique et anticorrosif.
- ✓ Trancheur professionnel avec anneau de protection de lame et blocage du chariot.
- ✓ Moteur ventilé de grande puissance.
- ✓ Affûteur facile à monter.
- ✓ Régulation décimale de l'épaisseur de coupe de 0 à 16 mm.
- ✓ Plateau monté sur des bagues et des roulements auto-lubrifiants.
- ✓ Facilité de nettoyage, aucun besoin d'outils. Points de préhension détachables adaptés au lave-vaisselle.
- ✓ Double interrupteur lumineux 24V.
- ✓ Carte électronique de sécurité.

## INCLUS

- ✓ Lame de coupe universelle avec relief.



**FRANCE**  
www.sammic.fr  
P.A.E. les Joncaux  
Bât. des Transitaires, bureau C  
64700 - Hendaye  
france@sammic.com  
Tel.: +33 5 59 20 99 70

**EXPORT**  
fr.sammic.com  
Basarte 1  
27720 Azkoitia, Spain  
sales@sammic.com  
Tel.: +34 943 15 72 36



Projet	Date
Réf.	Unités.
Approuvé	

fiche commerciale  
mise à jour 10/05/2024