



TRANCHEUR VERTICAL VSS-300 (SPÉCIAL POUR CHARCUTERIE)

Lame Ø 300 mm. Transmission par courroie.



PRÉPARATION DYNAMIQUE
TRANCHEURS



SPÉCIFICATIONS

Diamètre de lame: 300 mm
Capacité de coupe: 195 mm x 240 mm
Épaisseur coupe: 0 mm - 16 mm
Parcours du chariot: 240 mm

Puissance totale: 260 W
Degré de protection IP: X1

Dimensions extérieures

- ✓ Largeur: 610 mm
- ✓ Profondeur: 520 mm
- ✓ Hauteur: 515 mm

Poids net: 27 kg

Dimensions extérieures de la machine emballée

580 x 630 x 710 mm
Poid brut: 40 kg

MODÈLES DISPONIBLES

5051048 Trancheur VSS-300 230/50/1

* Nous consulter pour des versions spéciales

DESCRIPTION COMMERCIALE

Position verticale pour application universelle. Spécial pour charcuterie.

- ✓ Trancheur entièrement fabriqué en aluminium hautement poli et protégé de l'oxydation anodique.
- ✓ Bras de serrage vertical pour espaces réduits.
- ✓ Affûteur de précision intégré.
- ✓ Lame de coupe universelle avec relief.
- ✓ Anneau de protection contre l'entrée d'eau et de graisse dans le mécanisme de la lame.
- ✓ Réglage décimal de l'épaisseur de coupe de 0 mm à 16 mm.
- ✓ Base constituée d'une seule pièce. Glissement du chariot sur des roulements.
- ✓ Équipé avec anneau de protection et blocage du chariot.
- ✓ Double interrupteur lumineux de 24V.
- ✓ Carte électronique de sécurité.
- ✓ Facilité de nettoyage, aucun outil nécessaire. Points de prise amovibles et adaptés au lave-vaisselle.
- ✓ La plus grande distance entre la boîte et la lame facilite le nettoyage.



FRANCE
www.sammic.fr
P.A.E. les Joncaux
Bât. des Transitaires, bureau C
64700 - Hendaye
france@sammic.com
Tel.: +33 5 59 20 99 70

EXPORT
fr.sammic.com
Basarte 1
27720 Azkoitia, Spain
sales@sammic.com
Tel.: +34 943 15 72 36



Projet	Date
Réf.	Unités.
Approuvé	

fiche commerciale
mise à jour 10/05/2024