



Adoucisseurs automatiques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DE 12 À 26 LITRES DE CAPACITÉ. PROGRAMMABLES.

Ils ont été conçus pour adoucir l'eau qu'on utilise pour alimenter les machines.

- Adoucisseurs d'eau automatique particulièrement destinés à satisfaire les exigences dans le secteur du bar, de l'hôtellerie, de la restauration et partout où il y a une demande d'une grande qualité d'eau.
- Augmente le rendement des installations et la durée de vie des équipements.

- L'eau est adoucie par de la résine alimentaire par échange ionique, ayant la propriété d'absorber l'excès de calcaire et de magnésium présents dans l'eau.
- Cylindre en fibre de verre et valve « autotrol ».
- Equipé d'une valve électromécanique de temps et pourvu d'une minuterie qui permet de programmer le nombre et la fréquence des régénérations.
- Programmation hebdomadaire: la minuterie permet une programmation minimum de 1 régénération par semaine et maximum de 1 par jour.
- Phases de la régénération: -Contre-courant -Prise d'eau salée -Rinçage lent -Rinçage rapide, restauration de l'eau salée -Opération
- Adaptateurs rapides pour le branchement avec l'eau salée.
- Adaptateurs pour le branchement d'eau: 1/2", 3/4" avec mélangeur, 1" avec mélangeur. Système de bypass qui permet l'utilisation de l'eau non adoucie

ÉQUIPEMENT INCLUS

EQUIPEMENT OPTIONNEL

