LAVE-VAISSELLE SRC-2200

85 / 126 paniers/heure (jusqu'à 2200 assiettes/heure). Lavage + rinçage.

Description Commerciale

Comprend un module central avec lavage et rinçage.
2 vitesses.

- ✓ Fabrication inox.
- ✓ Rideaux anti-éclaboussures en entrée et en sortie de série.
- ✓ Système d`entraînement central des paniers tout inox avec arrêt automatique en cas de blocage des paniers.
- ✓ Les différentes zones sont séparés par des rideaux intermédiaires.
- ✓ Démarrage automatique.

Économie

- ✓ Microrrupteur de déconnection de rinçage pour économiser l`énergie.
- ✓ Rinçage avec réducteur de pression pour limiter les consommations.
- ✓ Déconnections automatiques programmées s`il n`y a pas de charge.
- ✓ Déconnection et interruption de la temporisation quand le fin de course agit.

Nettoyage et entretien

- ✓ Portes d`accès à élevation assistée et de grande amplitude pour nettoyage et inspection de l`intérieur.
- ✓ Bras et diffuseurs faciles à extraire pour faciliter le nettoyage.
- ✓ Filtres en inox avec pente et bac à résidus extractible.
- ✓ Vidange facile de la chaudière en débranchant une durite.
- ✓ Pannes facilement détectables grâce à des voyants.
- ✓ Entretien et inspection faciles grâce à l`accès en façade à tous les composants de la machine sans nécessité de la bouger.

Lavage

- ✓ Bras de lavage et diffuseurs emboutis tout en inox.
- ✓ Diffuseurs de haute efficacité et longévité: pas d`usure.
- ✓ Pompe de lavage puissante en position verticale pour permettre son auto-vidange.
- ✓ Doseur de détergent facile à installer avec avec une entrée prête dans la cuve.

Rinçage

- ✓ Bras de rinçage démontables avec diffuseurs emboutis tout en inox avec grande puissance de diffusion.
- ✓ Remplissage automatique de la chaudière sans risques de panne sur les résistances.
- ✓ Contrôle des températures avec des sondes de grande précision.
- ✓ Visualisation et réglage de la température de lavage et rinçage grâce à l`indicateur digital en appuyant sur une touche.
- ✓ Doseur de produit de rinçage facile à installer avec une entrée prête dans la chaudière de rinçage.

Inclus

- ✓ Rideaux anti-éclaboussures en entrée et sortie.
- ✓ Hotte d'aspiration CA.
- ✓ 3 paniers mixtes (assiettes).

Options

- ❑ Module de séchage TS-600 / TS-90.
- ❑ Hotte d'aspiration avec moteur EV.
- ❑ Condenseur de buées CV.
- ❑ Tables et combinaisons possibles en entrée.
- ❑ Tables et combinaisons possibles en sortie.

Accessoires

- ❑ Adoucisseurs manuels
- ❑ Adoucisseurs automatiques
- ❑ Panier 500 x 500 mm
- ❑ Inserts / Suppléments / Autres
- ❑ Tables de chargement en angle pour tunnels de lavage
- ❑ Table centrale (entrée)
- ❑ Table centrale double (entrée)
- ❑ Table simple (sortie)
- ❑ Table à rouleaux (sortie)
- ❑ Courbe mécanisée (sortie)
- ❑ Tables de connexion pour lave-vaisselles à capot et convoyeurs

Spécifications

Dimensions du panier: 500 x 500 mm
Hauteur utile: 400 mm

Production

- ✓ Production paniers/heure: 85 / 126
- ✓ Production assiettes/heure: 1530 / 2200

Lavage

- ✓ Température: 55ºC - 65ºC
- ✓ Contenance cuve lavage: 100 l
- ✓ Puissance de la pompe: 3 Hp / 2250 W
- ✓ Résistance chauffe lavage: 9000 W

Rinçage

- ✓ Température: 80ºC - 90ºC
- ✓ Consommation eau: 300 l/h
- ✓ Résistance chauffe rinçage: 18000 W
- ✓ Contenance chaudière rinçage: 20 l

Entraînement

- ✓ Puissance démarrage moteur: 0.25 Hp / 180 W

Puissance

- ✓ Puissance totale module central: 29580 W

Dimensions extérieures

- ✓ Largeur: 1700 mm
- ✓ Profondeur: 829 mm
- ✓ Hauteur: 1520 mm

SAMMIC, S.L.
Basarte, 1 · 20720 AZKOITIA
www.sammic.com

Copyright 2024 © Sammic S.L.

LAVE-VAISSELLE SRC-2200

85 / 126 paniers/heure (jusqu'à 2200 assiettes/heure). Lavage + rinçage.

Poids net: 250 kg

Vidange sans filtre (diamètre): 3/4"
Diamètre du drain: 1 1/2"
Niveau de bruit à 1 m: 71 dB(A)

Alimentation électrique:

- ✓ 400V / 50 Hz / 3N
- ✓ 220V / 60 Hz / 3
- ✓ 440V / 60 Hz / 3

Note: +3 Kw de puissance au rinçage dans les modèles équipés d'un condenseur de buées.

Modèles disponibles

1302507	SRC-2200DCA 400/50/3N
1302526	SRC-2200DCA 220/60/3
1302510	SRC-2200DEV 400/50/3N
1302503	SRC-2200DCV 400/50/3N
1302508	SRC-2200DS6CA 400/50/3N
1302529	SRC-2200DS6CA 400/50/3N
1302511	SRC-2200DS6EV 400/50/3N
1302504	SRC-2200DS6CV 400/50/3N
1302509	SRC-2200DS90CA 400/50/3N
1302512	SRC-2200DS90EV 400/50/3N
1302506	SRC-2200DS90CV 400/50/3N
1302519	SRC-2200ICA 400/50/3N
1302528	SRC-2200ICA 220/60/3
1302522	SRC-2200IEV 400/50/3N
1302516	SRC-2200ICV 400/50/3N
1302520	SRC-2200IS6CA 400/50/3N
1302525	SRC-2200IS6CA 220/60/3
1302527	SRC-2200IS6CA 220/50/3
1302523	SRC-2200IS6EV 400/50/3N
1302515	SRC-2200IS6CV 400/50/3N
1302521	SRC-2200IS90CA 400/50/3N
1302524	SRC-2200IS90EV 400/50/3N
1302518	SRC-2200IS90CV 400/50/3N

** Nous consulter pour des versions spéciales*

sammic

FRANCE
www.sammic.fr
P.A.E. les Joncaux
Bât. des Transitaires, bureau C
64700 - Hendaye
france@sammic.com
Tel.: **+33 5 59 20 99 70**

EXPORT
fr.sammic.com
Basarte 1
27720 Azkoitia, Spain
sales@sammic.com
Tel.: **+34 943 15 72 36**

Projet	Date
Réf.	Unités.
Approuvé	

fiche commerciale
mise à jour **14/02/2024**

Copyright 2024 © Sammic S.L.