



# LAVE-VAISSELLE SRC-1800

67/100 paniers/heure (jusqu'à 1.800 assiettes/heure).



LAVÉRIE  
LAVE-VAISSELLE À AVANCEMENT DES PANIERS



## DESCRIPTION COMMERCIALE

Modèle compact. Spécialement conçu pour des endroits peu spacieux.

2 vitesses.

## CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Fabrication inox.
- ✓ Système d'entraînement central des paniers tout inox avec arrêt automatique en cas de blocage des paniers.
- ✓ Les différentes zones sont séparés par des rideaux intermédiaires.
- ✓ Démarrage automatique.

### Économie

- ✓ Microrrupteur de déconnexion de rinçage pour économiser l'énergie.
- ✓ Rinçage avec réducteur de pression pour limiter les consommations.
- ✓ Déconnexions automatiques programmées s'il n'y a pas de charge.
- ✓ Déconnexion et interruption de la temporisation quand le fin de course agit.

### Nettoyage et entretien

- ✓ Portes d'accès à élévation assistée et de grande amplitude pour nettoyage et inspection de l'intérieur.
- ✓ Bras et diffuseurs faciles à extraire pour faciliter le nettoyage.
- ✓ Filtres en inox avec pente.
- ✓ Vidange facile de la chaudière en débranchant une durite.
- ✓ Panes facilement détectables grâce à des voyants.
- ✓ Entretien et inspection faciles grâce à l'accès en façade à tous les composants de la machine sans nécessité de la bouger.

### Lavage

- ✓ Bras de lavage et diffuseurs emboutis tout en inox.
- ✓ Diffuseurs de haute efficacité et longévité: pas d'usure.
- ✓ Pompe de lavage puissante en position verticale pour permettre son auto-vidange.
- ✓ Doseur de détergent facile à installer avec avec une entrée prête dans la cuve.
- ✓ Bras de rinçage démontables avec diffuseurs emboutis tout en inox avec grande puissance de diffusion.
- ✓ Remplissage automatique de la chaudière sans risques de panne sur les résistances.
- ✓ Contrôle des températures avec des sondes de grande précision.
- ✓ Visualisation et réglage de la température de lavage et rinçage grâce à l'indicateur digital en appuyant sur une touche.
- ✓ Doseur de produit de rinçage facile à installer avec une entrée prête dans la chaudière de rinçage.

## ACCESSOIRES

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Modules de séchage                                   | <input type="checkbox"/> Table simple (sortie)               |
| <input type="checkbox"/> Adoucisseurs manuels                                 | <input type="checkbox"/> Table à rouleaux (sortie)           |
| <input type="checkbox"/> Adoucisseurs automatiques                            | <input type="checkbox"/> Courbe mécanisée (sortie)           |
| <input type="checkbox"/> Panier 500X500                                       | <input type="checkbox"/> EV Hotte d'aspiration avec moteur   |
| <input type="checkbox"/> Inserts / Suppléments / Autres                       | <input type="checkbox"/> CV Condenseur de buées              |
| <input type="checkbox"/> Tables de chargement en angle pour tunnels de lavage | <input type="checkbox"/> Tunnel de séchage en angle          |
| <input type="checkbox"/> Table centrale (entrée)                              | <input type="checkbox"/> CA coupe d'aspiration pour SRC-1800 |



[www.sammic.fr](http://www.sammic.fr)

Fabricant d'équipements de restauration  
P.A.E. les Joncaux  
Bât. des Transitaires, bureau C  
64700 - Hendaye  
[france@sammic.com](mailto:france@sammic.com)  
Tel.: +33 5 59 20 99 70



Projet	Date
Réf.	Unités.
Approuvé	

fiche commerciale  
mise à jour 24/06/2019



# LAVE-VAISSELLE SRC-1800

67/100 paniers/heure (jusqu'à 1.800 assiettes/heure).



## SPÉCIFICATIONS

### Production

- ✓ Production paniers/heure: 100
- ✓ Production assiettes/heure: 1800

### Lavage

- ✓ Température : 55 °C - 65 °C
- ✓ Contenance cuve lavage: 80 l
- ✓ Puissance de la pompe: 2 Hp / 1500 W
- ✓ Résistance chauffe lavage: 7500 W

### Rinçage

- ✓ Température : 80 °C - 90 °C
- ✓ Consommation eau: 270 l/h
- ✓ Résistance chauffe rinçage: 18000 W
- ✓ Contenance chaudière rinçage: 20 l

### Entraînement

- ✓ Puissance démarrage moteur: 0.25 Hp / 180 W

### Puissance

- ✓ Puissance totale module central: 27135 W

### Dimensions extérieures

- ✓ Largeur : 1180 mm
- ✓ Profondeur: 829 mm
- ✓ Hauteur : 1430 mm

**Poids net:** 200 Kg

**Vidange sans filtre (diamètre):** 3/4 "

**Diamètre du drain:** 1 1/2 "

**Niveau de bruit à 1 m:** 71 dB(A)

### Accessoires en option

- ✓ Module de séchage: TS-600

✓ Système d'extraction: CA/EV/CV

✓ Tables

LAVERIE  
LAVE-VAISSELLE À AVANCEMENT DES PANIERS



[www.sammic.fr](http://www.sammic.fr)

Fabricant d'équipements de restauration

P.A.E. les Joncaux  
Bât. des Transitaires, bureau C  
64700 - Hendaye

[france@sammic.com](mailto:france@sammic.com)  
Tel.: +33 5 59 20 99 70



Projet

Date

Réf.

Unités.

Approuvé

fiche commerciale  
mise à jour 24/06/2019