



MACHINE À EMBALLER SOUS-VIDE SV-33

Modèle semi-professionnel. 13l/min. 330mm.



SPÉCIFICATIONS

Capacité pompe: 13 l/min
Longueur de la barre: 330 mm
Puissance totale: 380 W

Dimensions extérieures

Largeur : 390 mm
Profondeur: 300 mm
Hauteur : 180 mm
Poids net: 6 Kg

MODÈLES DISPONIBLES

5140215 Machines à emballer sous-vide SV-33 230/50/1

* Nous consulter pour des versions spéciales

DESCRIPTION COMMERCIALE

Machine à emballer sous vide pour souder des poches gaufrées de différentes tailles ou pour faire le sous-vide dans des bacs. Vide contrôlé par senseur.

Barre de soudure de 330 mm. et pompe auto-lubrifiante de 13 l/min.

- ✓ Machine pour l'emballage sous-vide extérieur.
- ✓ Vide contrôlé par senseur.
- ✓ Pour souder des poches gaufrées de différentes tailles.
- ✓ Fonctionnement automatique ou uniquement sous-vide.
- ✓ Pompe auto-lubrifiante, sans maintenance.
- ✓ 3 niveaux de soudure, ajustable par temps de soudure, permettant de sceller les poches pour la cuisson sous-vide.



www.sammic.fr

Fabricant d'équipements de restauration
P.A.E. les Joncaux
Bât. des Transitaires, bureau C
64700 - Hendaye
france@sammic.com
Tel.: +33 5 59 20 99 70



Projet	Date
Réf.	Unités.
Approuvé	

CONSERVATION DES ALIMENTS ET SOUS-VIDE
MACHINES À EMBALLER SOUS-VIDE - GAMME EXT

fiche commerciale
mise à jour 01/02/2019